

# 半自动生化分析仪

## RT-9200



- 大屏幕液晶显示
- 200个以上测试项目
- 可做双联控，具有质控报警功能
- 断电数据自动保护

*Professional in Clinical Diagnostics*



智能式按键



内置灯室



可搭配打印机使用

- 大屏幕高亮度液晶显示，全中文操作界面，每步操作均有中文提示。
- 测试方法可采用单点测试、两点法、速率法、双波次法、透射空白法、吸光度空白法、保留比色法率，并可选择曲线法、单点定标、多点定标、线性回归、折线回归等多种计算方法。
- 全面完善的保护功能，可自动关机，具有报警提醒功能。
- 采用光源自动开关节能设计，最大限度延长光源寿命。
- 具有断电保护功能，自动保存测试数据。
- 具有开机自检功能，可对光源、液腔、机械运动部件等进行自我检测。
- 双公钥外置，更快更智能更方便。
- 内置串行接口，可连接电脑，方便数据导出及处理。
- 提供多种样式中文帮助。

## 主要技术参数

波长范围:	400-1100nm
光 源:	8000LH (卤钨), 8000LH (内置钨钨)
光 谱:	连续型
通 光:	5mm-80.0mm, 标配3个透镜, 即可选配1个透镜
进 样 尺 寸:	41mm
池 宽:	4.8mm
池 深:	4500AA±0.01
比 色 池:	石英/玻璃/有机玻璃/比色池
通 光 量:	0-100000
温 度:	室温, 25, 30, 37℃, 低温+8.3℃
吸 光 范 围:	0-0.2%
处 理 器:	嵌入式微处理器
存 储:	200个以上测试数据
显 示:	大屏幕液晶显示屏
灯 泡:	内置8000LH钨钨灯
接 口:	标准RS-232C双向通讯接口, 串口1个
电 源:	AC110V/220V±10%, 50/60Hz
重 量:	约5kg
外形尺寸:	360mm (L) x 230mm (W) x 160mm (H)

400-770-5158

销售热线: [www.raytec.com](http://www.raytec.com)

## 深圳雷杜生命科学股份有限公司

Rayte Life and Analytical Sciences Co., Ltd.

地址: 深圳市福田区梅林街道中环路2号科技园9号楼2层 邮编: 518027

电话: 0755-88452158 传真: 0755-88168796 E-mail: [sales@rayte.com](mailto:sales@rayte.com)

北京: 010-65960000 上海: 021-54250000 广州: 020-37500000 深圳: 0755-29991517 杭州: 0571-87000000  
天津: 022-63500000 南京: 025-12345678 武汉: 027-12345678 成都: 028-12345678 重庆: 023-12345678  
西安: 029-12345678 昆明: 0871-12345678 贵阳: 0851-12345678 拉萨: 0891-12345678  
海口: 0898-12345678 银川: 0951-12345678 西宁: 0971-12345678 兰州: 0931-12345678  
乌鲁木齐: 0991-12345678 呼和浩特: 0471-12345678 包头: 0472-12345678 鄂尔多斯: 0477-12345678  
呼伦贝尔: 0476-12345678 兴安盟: 0479-12345678 通辽: 0475-12345678 锡林郭勒: 0479-12345678  
乌兰察布: 0474-12345678 赤峰: 0476-12345678 巴彦淖尔: 0478-12345678 乌海: 0473-12345678  
阿拉善: 0478-12345678 包头: 0472-12345678 鄂尔多斯: 0477-12345678 呼伦贝尔: 0476-12345678  
兴安盟: 0479-12345678 通辽: 0475-12345678 锡林郭勒: 0479-12345678 乌兰察布: 0474-12345678  
赤峰: 0476-12345678 巴彦淖尔: 0478-12345678 乌海: 0473-12345678 阿拉善: 0478-12345678

注: 以上地址仅供参考, 不作为法律依据, 仅供参考。